

ARTICLE	DESIGNATION	Texte de commande	Caractéristiques ACLASS	Stock
1106187	MOT 3200/5500 VAT A 475KW 355 MM	MOTEUR RECHANGE C2523 MARQUE :LOHER N° SERIE 5143066 1490T/M 60A 5500Y SENS HORAIRE COTE ACCOUPLEMENT CLASSE F ECHAUFEMENT B	FIXATION : A PATTES HAUTEUR D'ARBRE EN MM : 355 mm PUISSANCE MOT EN KW : 475KW TYPE MOTEUR : ADF (EExd) TENSION MOT : 400/690 V TRIPHASE VITESSE EN TR/MN : 1 500 Tr/min (4 pôles) BI-VITESSE : NON	1
1715938	MOTEUR TRIPH. ELEC.A CAGE 420KW 1500TR/M	MOTEUR ASYNCHRONE TRIPHASE ELECTRIQUE A CAGE 420KW 1500 TR/MIN FORME V1/ IM 3011 TENSION 3200/5500 VLTS MODE PROTECTION ETANCHE IP 55 GRAISSE TOTAL ALTIS SH2 EMPATTEMENT M/N/P 1000/1080/1150 D/E 100/210-m6 SUIVANT OFFRE HELMKE N°VAH 0003193 SECOURS AEP915AM/BM/CM/DM	FIXATION : A BRIDES HAUTEUR D'ARBRE EN MM : 400 mm PUISSANCE MOT EN KW : 450 KW TYPE MOTEUR : ETANCHE (IP23....IP65) TENSION : 3200/5500V ALTERNATIF TRIPHASE VITESSE EN TR/MN : 1 500 Tr/min (4 pôles)	1
1029988	MOT 5500VAT S 185KW 1500T *** 355KA4 IM1	MOTEUR 185KW 1500T/MN PATTE STANDARD TYPE HGF315 DIAM ARBRE: 100 5500V TRI IP55 INDUSTRIE CHIMIQUE AVEC UNE RESISTANCE CHAUFFANTE EN 380V INCORPORÉE AU MOTEUR EMPATTEMENT B : 630 / 710 / 900 TROUS DIAMETRES : 40	FIXATION : A PATTES HAUTEUR D'ARBRE EN MM : 355 mm PUISSANCE MOT EN KW : 185KW TYPE MOTEUR : SECURITE AUGMENTEE (EExe) TENSION MOT : 400/690 V TRIPHASE VITESSE EN TR/MN : 1 500 Tr/min (4 pôles)	2
1029981	MOT 380VAT A 200KW 3000T *** R315MAL2 IM	MOTEUR 200KW 3000T/MN BRIDE FF600 M600 N550 P660 TL22 EEXDIIBT4 TYPE 315M2 DIAM ARBRE: 65MM 1 PE DE M75 SIMPLE COMPRESSION 3~400/690V TRIANGLE IP55 INDUSTRIE CHIMIQUE CLASSE F	FIXATION : A BRIDES HAUTEUR D'ARBRE EN MM : 315 mm PUISSANCE MOT EN KW : 200 KW TYPE MOTEUR : ADF (EExd) TENSION MOT : 400/690 V TRIPHASE VITESSE EN TR/MN : 3 000 Tr/min (2 pôles)	1
1113692	MOT 400/690 VAT E 315KW 3000T 355MM	MOTEUR 315KW 3000T TYPE 355ML2 PATTES/BRIDE M: 740 N:680 P:800 DIAM ARBRE 75MM 3~400/690V TRIPHASE CARCASSE FONTE	FIXATION : BRIDES + PATTES HAUTEUR D'ARBRE EN MM : 355 mm PUISSANCE MOT EN KW : 315 KW TYPE MOTEUR : ETANCHE (IP23....IP65) TENSION MOT : 400/690 V TRIPHASE VITESSE EN TR/MN : 3 000 Tr/min (2 pôles) BI-VITESSE : NON	1
1029995	MOT 380VAT E 132 / 45KW 1500T/1000T ***	MOTEUR 132/45KW 1500/1000 T/MN B3 STANDARD TYPE:315L 4/6@ IP55 3~400/690V TRIPHASE ROTATION 2 SENS DE MARCHÉ@ BOITE A BORNE ORIENTABLE 4 SENS@ EQUIPEE D'UN CORNET 4 PE@ 3PE POUR CABLE DIAM MIN 30MM@ 1EE POUR CABLE DIAM MIN 42MM@ FIXATION COTE A 508MM@ FIXATION COTE B 1 TROU 508MM@ DIAM ARBRE 80MM@ RECEPTION TECHNIQUE A LA LIVRAISON@ #MOTEUR POUR AEROREFRIGERANT C/S CVM.	FIXATION : A PATTES HAUTEUR D'ARBRE EN MM : 315 mm PUISSANCE MOT EN KW : 132 KW PUISSANCE MOT EN KW : 45 KW TYPE MOTEUR : ETANCHE (IP23....IP65) TENSION MOT : 400/690 V TRIPHASE VITESSE EN TR/MN : 1500/1000TR/MIN BI-VITESSE : OUI	1
1029465	MOT 380VAT S 160KW 1500T *** 315S4 IM100	MOTEUR 160KW 1500T/MN PATTE EEXNAIIT3 Type 315M4 Diam Arbre: 80mm 3~400/690V IP55 équipé d'un PE CMA 3" GC INDUSTRIE CHIMIQUE	FIXATION : A PATTES HAUTEUR D'ARBRE EN MM : 315 mm PUISSANCE MOT EN KW : 160 KW TYPE MOTEUR : SECURITE AUGMENTEE (EExe) TENSION MOT : 400/690 V TRIPHASE VITESSE EN TR/MN : 1 500 Tr/min (4 pôles)	1
1029339	MOT 380VAT E 200KW 3000T *** 315SM2 IM10	MOTEUR 200KW 3000T/MN PATTE STANDARD Type 315L2 Diam Arbre: 80 3~400/690V IP55 INDUSTRIE CHIMIQUE	FIXATION : A PATTES HAUTEUR D'ARBRE EN MM : 315 mm PUISSANCE MOT EN KW : 200 KW TYPE MOTEUR : ETANCHE (IP23....IP65) TENSION MOT : 400/690 V TRIPHASE VITESSE EN TR/MN : 3 000 Tr/min (2 pôles) BI-VITESSE : NON	1

ARTICLE	DESIGNATION	Texte de commande	Caractéristiques ACLASS	Stock
1009904	MOT 380VAT E 132KW 1500T WEG	MOTEUR ALTERNATIF TRIPHASE NORMAL TYPE : B3TW22 PUISSANCE : 132KW VITESSE : 1500 TR/MN TENSION NOMINALE : 380/690V CLASSE DE RENDEMENT : IE 3 HAUTEUR D'ARBRE : 315mm EMPATTEMENT : CARCASSE : FONTE CLASSE F -S1 PLAQUE A BORNES 6 BORNES ROULEMENT NU + ROULEMENT ISOLE EN STANDARD + SONDE DE TEMPERATURE INTEGREE	FIXATION : A PATTES HAUTEUR D'ARBRE EN MM : 315 mm PUISSANCE MOT EN KW : 132 KW TYPE MOTEUR : ETANCHE (IP23....IP65) TENSION MOT : 400/690 V TRIPHASE VITESSE EN TR/MN : 1 500 Tr/min (4 pôles)	1
1009893	MOT 380VAT A 55 KW 1500T ALST. D250 M 4	MOTEUR ALTERNATIF TRIPHASE ADF DE 45 A 600 KW TYPE : AFSD250 M4 B3 PUISSANCE : 55 KW VITESSE : 1500 TR/MN TENSION NOMINALE : 3~400/690V INDICE DE PROTECTION : HAUTEUR D'ARBRE : 250 MM EMPATTEMENT : DIAM ET LG ARBRE : FIXATION : A PATTES CARCASSE : ENVELOPPE ADF GROUPE 3 :	FIXATION : A PATTES HAUTEUR D'ARBRE EN MM : 250 mm PUISSANCE MOT EN KW : 55 KW TYPE MOTEUR : ADF (EExd) TENSION MOT : 400/690 V TRIPHASE VITESSE EN TR/MN : 1 500 Tr/min (4 pôles)	2
1029977	MOT 380VAT E 90KW 1500T *** 200M4 IM1001	MOTEUR 90KW 1500T/MN PATTE EEXNAIIT3 Type 280M4 Diam Arbre: 75 3~400/690V IP55 INDUSTRIE CHIMIQUE	FIXATION : A PATTES HAUTEUR D'ARBRE EN MM : 280 mm PUISSANCE MOT EN KW : 90 KW TYPE MOTEUR : ETANCHE (IP23....IP65) TENSION MOT : 400/690 V TRIPHASE VITESSE EN TR/MN : 1 500 Tr/min (4 pôles)	1
1029435	MOT 380VAT S 75KW 3000T *** 280S2 IM1001	MOTEUR 75KW 3000T/MN PATTE EEXNAIIT3 Type 280S2 Diam Arbre: 65 3~400/690V IP55 INDUSTRIE CHIMIQUE	FIXATION : A PATTES HAUTEUR D'ARBRE EN MM : 280 mm PUISSANCE MOT EN KW : 75 KW TYPE MOTEUR : SECURITE AUGMENTEE (EExe) TENSION MOT : 400/690 V TRIPHASE VITESSE EN TR/MN : 3 000 Tr/min (2 pôles)	1
1103156	MOT 400/690V AT E 30KW 1000/1500T 225MM	MOTEUR TRIPHASE A CAGE FONTE 2 VITESSES COUPLE CONSTANT HELMKE - TYPE DOR 225M6/4-035 25/35 KW - 1000/1500 T/MN - 3~400/690V Y/Y 50 HZ - B3 - IP 55 - CL.F - BA: 60 X 140 ==> IDENTIQUE A CELUI LIVRE SOUS V/CDE Nr 6500214092 DU 01/12/11 ET N/AR 113029	FIXATION : A PATTES HAUTEUR D'ARBRE EN MM : 225,00 mm HAUTEUR D'ARBRE EN MM : 225 mm PUISSANCE EN KW : 30,00 kW PUISSANCE MOT EN KW : 30 KW TYPE MOTEUR : ETANCHE (IP23....IP65) TENSION : 400/690V TRIPHASE TENSION MOT : 400/690 V TRIPHASE VITESSE EN TR/MN : 1.000,00 Tr/min VITESSE EN TR/MN : 1 000 Tr/min (6 pôles) BI-VITESSE : OUI	1
1029433	MOT 380VAT S 75KW 1500T *** 280S4 IM1001	MOTEUR 75KW 1500T/MN PATTE EEXNAIIT3 Type 280S4 Diam Arbre: 75 3~400/690V IP55 INDUSTRIE CHIMIQUE	FIXATION : A PATTES HAUTEUR D'ARBRE EN MM : 280 mm PUISSANCE MOT EN KW : 75 KW TYPE MOTEUR : SECURITE AUGMENTEE (EExe) TENSION MOT : 400/690 V TRIPHASE VITESSE EN TR/MN : 1 500 Tr/min (4 pôles)	2
1029974	MOT 380VAT E 90KW 1500T *** 280SM4 IM100	MOTEUR 90KW 1500T/MN PATTE STANDARD Type 280M4 Diam Arbre: 75 Diam Arbre :85 2 bouts d'arbre 3~400/690V IP55 INDUSTRIE CHIMIQUE	FIXATION : A PATTES HAUTEUR D'ARBRE EN MM : 280 mm PUISSANCE MOT EN KW : 90 KW TYPE MOTEUR : ETANCHE (IP23....IP65) TENSION MOT : 400/690 V TRIPHASE VITESSE EN TR/MN : 1 500 Tr/min (4 pôles)	2

ARTICLE	DESIGNATION	Texte de commande	Caractéristiques ACLASS	Stock
1009809	MOT 380VAT E 45KW 1500T CEM	MOTEUR ALTERNATIF TRIPHASE NORMAL DE 45 A 600KW TYPE : PUISSANCE : 45KW VITESSE : 1500 TR/MN TENSION NOMINALE : 220/380V INDICE DE PROTECTION : IP 55 HAUTEUR D'ARBRE : 225mm EMPATTEMENT : 356X311 DIAM ET LG ARBRE : 60X140 FIXATION : A PATTES CARCASSE : FONTE MOTEUR ALTERNATIF TRIPHASE NORMAL DE 45 A 600KW TYPE : PUISSANCE : 45KW VITESSE : 1500 TR/MN TENSION NOMINALE : 3~400/690V INDICE DE PROTECTION : IP 55 HAUTEUR D'ARBRE : 225mm EMPATTEMENT : 356X311 DIAM ET LG ARBRE : 60X140 FIXATION : A PATTES CARCASSE : FONTE	FIXATION : A PATTES HAUTEUR D'ARBRE EN MM : 225 mm PUISSANCE MOT EN KW : 45 KW TYPE MOTEUR : ETANCHE (IP23....IP65) TENSION MOT : 230/400 V TRIPHASE TENSION MOT : 400/690 V TRIPHASE VITESSE EN TR/MN : 1 500 Tr/min (4 pôles)	3
1029439	MOT 380VAT S 55KW 1500T *** 250M4 IM1001	MOTEUR 55KW 1500T/MN PATTE EEXNAIIT3 Type 250M4 Diam Arbre: 60 3~400/690V IP55 INDUSTRIE CHIMIQUE	FIXATION : A PATTES HAUTEUR D'ARBRE EN MM : 250 mm PUISSANCE MOT EN KW : 55 KW TYPE MOTEUR : SECURITE AUGMENTEE (EExe) TENSION MOT : 400/690 V TRIPHASE VITESSE EN TR/MN : 1 500 Tr/min (4 pôles)	1
1029971	MOT 380VAT S 55KW 1500T *** 250M4 IM1001	MOTEUR 55KW 1500T/MN PATTE EEXNAIIT3 Type 250M4 Diam Arbre: 3~400/690V IP55 INDUSTRIE CHIMIQUE	FIXATION : A PATTES HAUTEUR D'ARBRE EN MM : 250 mm PUISSANCE MOT EN KW : 55 KW TYPE MOTEUR : SECURITE AUGMENTEE (EExe) TENSION MOT : 400/690 V TRIPHASE VITESSE EN TR/MN : 1 500 Tr/min (4 pôles)	1
1029962	MOT 380VAT S 37KW 1500T *** 225S4 IM1001	MOTEUR 37KW 1500T/MN PATTE EEXNAIIT3 TYPE 225S4 DIAMETRE ARBRE: 60 3~400/690V IP55 INDUSTRIE CHIMIQUE	FIXATION : A PATTES HAUTEUR D'ARBRE EN MM : 225 mm PUISSANCE MOT EN KW : 37 KW TYPE MOTEUR : SECURITE AUGMENTEE (EExe) TENSION MOT : 400/690 V TRIPHASE VITESSE EN TR/MN : 1 500 Tr/min (4 pôles)	1
1029966	MOT 380VAT S 45KW 1500T *** 225M4 IM1001	MOTEUR 45KW 1500T/MN PATTE EEXNAIIT3 Type 225M4 Diam Arbre: 60 3~400/690V IP55 INDUSTRIE CHIMIQUE	FIXATION : A PATTES HAUTEUR D'ARBRE EN MM : 225 mm PUISSANCE MOT EN KW : 45 KW TYPE MOTEUR : SECURITE AUGMENTEE (EExe) TENSION MOT : 400/690 V TRIPHASE VITESSE EN TR/MN : 1 500 Tr/min (4 pôles)	2
1029464	MOT 380VAT E 90KW 1500T *** 280M4 IM1001	MOTEUR 90KW 1500T/MN PATTE STANDARD Type 280M4 Diam Arbre: 75 3~400/690V IP55 INDUSTRIE CHIMIQUE	FIXATION : A PATTES HAUTEUR D'ARBRE EN MM : 280 mm PUISSANCE MOT EN KW : 90 KW TYPE MOTEUR : ETANCHE (IP23....IP65) TENSION MOT : 400/690 V TRIPHASE VITESSE EN TR/MN : 1 500 Tr/min (4 pôles)	1
1029429	MOT 380VAT A 15KW 1500T *** 160L4 IM1001	MOTEUR 15KW 1500T/MN PATTE EEXdiICT4 Type 160L4 Diam Arbre: 42 3~400/690V IP55 INDUSTRIE CHIMIQUE	FIXATION : A PATTES HAUTEUR D'ARBRE EN MM : 160 mm PUISSANCE MOT EN KW : 15 KW TYPE MOTEUR : ADF (EExd) TENSION MOT : 400/690 V TRIPHASE VITESSE EN TR/MN : 1 500 Tr/min (4 pôles)	2

ARTICLE	DESIGNATION	Texte de commande	Caractéristiques ACLASS	Stock
1029421	MOT 380VAT E 22KW 1000T *** 200MLB6 IM10	MOTEUR 22KW 1000T/MN PATTE STANDARD Type 200M6 Diam Arbre: 55 3~400/690V IP55 INDUSTRIE CHIMIQUE	FIXATION : A PATTES HAUTEUR D'ARBRE EN MM : 200 mm PUISSANCE MOT EN KW : 22 KW TYPE MOTEUR : ETANCHE (IP23....IP65) TENSION MOT : 400/690 V TRIPHASE VITESSE EN TR/MN : 1 000 Tr/min (6 pôles)	1
1029953	MOT 380VAT S 18,5KW 1500T *** 180M4 IM10	MOTEUR 18.5KW 1500T/MN PATTE EEXdIIBT4 Type 180M4 Diam Arbre: 3~400/690V IP55 INDUSTRIE CHIMIQUE	FIXATION : A PATTES HAUTEUR D'ARBRE EN MM : 180 mm PUISSANCE MOT EN KW : 18,5 KW TYPE MOTEUR : SECURITE AUGMENTEE (EExe) TENSION MOT : 400/690 V TRIPHASE VITESSE EN TR/MN : 1 500 Tr/min (4 pôles)	2
1029944	MOT 380VAT S 15KW 1500T *** 160L4 IM10	MOTEUR 15KW 1500T/MN PATTE EEXdIIBT4 Type 160L4 Diam Arbre: 42 3~400/690V IP55 INDUSTRIE CHIMIQUE	FIXATION : A PATTES HAUTEUR D'ARBRE EN MM : 160 mm PUISSANCE MOT EN KW : 15 KW TYPE MOTEUR : SECURITE AUGMENTEE (EExe) TENSION MOT : 400/690 V TRIPHASE VITESSE EN TR/MN : 1 500 Tr/min (4 pôles)	1
1029430	MOT 380VAT E 30KW 1500T *** 200L4 IM3001	MOTEUR 30KW 1500T/MN BRIDE M350 N300 P400 TL18 STANDARD Type 200L4 Diam Arbre: 55 3~400/690V IP55 INDUSTRIE CHIMIQUE	FIXATION : A BRIDES HAUTEUR D'ARBRE EN MM : 200 mm PUISSANCE MOT EN KW : 30 KW TYPE MOTEUR : ETANCHE (IP23....IP65) TENSION MOT : 400/690 V TRIPHASE VITESSE EN TR/MN : 1 500 Tr/min (4 pôles)	2
1029947	MOT 380VAT S 15KW 1500T *** 160LD4 IM300	MOTEUR 15KW 1500T/MN BRIDE M300 N250 P350 TL18 EEXNAIIT3 Type 160L4 Diam Arbre: 3~400/690V IP55 INDUSTRIE CHIMIQUE	FIXATION : A BRIDES HAUTEUR D'ARBRE EN MM : 160 mm PUISSANCE MOT EN KW : 15 KW TYPE MOTEUR : SECURITE AUGMENTEE (EExe) TENSION MOT : 400/690 V TRIPHASE VITESSE EN TR/MN : 1 500 Tr/min (4 pôles)	2
1029420	MOT 380VAT S 22KW 3000T *** 180MR2 IM300	MOTEUR 22KW 3000T/MN BRIDE M300 N250 P350 TL18 EEXNAIIT3 Type 180M2 Diam Arbre: 48 3~400/690V IP55 INDUSTRIE CHIMIQUE	FIXATION : A BRIDES HAUTEUR D'ARBRE EN MM : 180 mm PUISSANCE MOT EN KW : 22 KW TYPE MOTEUR : SECURITE AUGMENTEE (EExe) TENSION MOT : 400/690 V TRIPHASE VITESSE EN TR/MN : 3 000 Tr/min (2 pôles)	2
1029956	MOT 380VAT S 22KW 1500T *** 180L4 IM1001	MOTEUR 22KW 1500T/MN PATTE EEXNAIIT3 Type 180L4 Diam Arbre: 48 3~400/690V IP55 INDUSTRIE CHIMIQUE	FIXATION : A PATTES HAUTEUR D'ARBRE EN MM : 180 mm PUISSANCE MOT EN KW : 22 KW TYPE MOTEUR : SECURITE AUGMENTEE (EExe) TENSION MOT : 400/690 V TRIPHASE VITESSE EN TR/MN : 1 500 Tr/min (4 pôles)	1
1009865	MOT 380VAT A 11KW 3000T CEN N160M2B	Puissance kw = 11 Nombre de tour Tr/min = 3000 Moteur carcasse fonte Mode de protection ATEX EEXD IIBT4 II2G Forme B3 / IM1001 Hauteur d'arbre 160 mm Tension d'alim : 400V Empattement A/B/C = 254/210/108 mm Arbre D/E = 42/110-J6	FIXATION : A PATTES HAUTEUR D'ARBRE EN MM : 160 mm PUISSANCE MOT EN KW : 11 KW TYPE MOTEUR : ADF (EExd) TENSION MOT : 400/690 V TRIPHASE VITESSE EN TR/MN : 3 000 Tr/min (2 pôles)	2
1029946	MOT 380VAT S 15KW 1500T *** 160L4 IM1001	MOTEUR 15KW 1500T/MN PATTE EEXNAIIT3 Type 160L4 Diam Arbre: 42 3~400/690V IP55 INDUSTRIE CHIMIQUE	FIXATION : A PATTES HAUTEUR D'ARBRE EN MM : 160 mm PUISSANCE MOT EN KW : 15 KW TYPE MOTEUR : SECURITE AUGMENTEE (EExe) TENSION MOT : 400/690 V TRIPHASE VITESSE EN TR/MN : 1 500 Tr/min (4 pôles)	1

ARTICLE	DESIGNATION	Texte de commande	Caractéristiques ACLASS	Stock
1030205	MOT 380VAT E 0,03KW 1000T BAUER BG04-11/	MOTO REDUCTEUR MONOPHASE 220 V ; 0.20 A FIXATION A PATTE PUISSANCE 0.03 KW 1000 Tr /mn FABRICANT : BAUER REF : BG04-11/P04LA10 INDICE PROTECTION IP : 54 2nd VITESSE ROTATION NOMINALE : 30 Tr / mn 2nd intensité moteur : 0.20 A DIAMETRE ARBRE 12MM	FIXATION : A PATTES PUISSANCE MOT EN KW : < 0,25 KW TYPE MOTEUR : ETANCHE (IP23....IP65) TENSION MOT : 230/400 V TRIPHASE VITESSE EN TR/MN : 1 000 Tr/min (6 pôles)	1
1029419	MOT 380VAT S 7,5 KW 1500T *** 132M4 IM30	MOTEUR 7.5KW 1500T/MN BRIDE M265 N230 P300 TL15 EEXNAIIT3 Type 132M4 Diam Arbre: 38 3~400/690V IP55 INDUSTRIE CHIMIQUE	FIXATION : A BRIDES HAUTEUR D'ARBRE EN MM : 132 mm PUISSANCE MOT EN KW : 7,5 KW TYPE MOTEUR : SECURITE AUGMENTEE (EExe) TENSION MOT : 400/690 V TRIPHASE VITESSE EN TR/MN : 1 500 Tr/min (4 pôles)	1
1029424	MOT 380VAT E 18,5KW 1500T *** 180M4 IM10	MOTEUR 18.5KW 1500T/MN PATTE STANDARD Type 180M4 Diam Arbre: 48 3~400/690V IP55 INDUSTRIE CHIMIQUE	FIXATION : A PATTES HAUTEUR D'ARBRE EN MM : 180 mm PUISSANCE MOT EN KW : 18,5 KW TYPE MOTEUR : ETANCHE (IP23....IP65) TENSION MOT : 400/690 V TRIPHASE VITESSE EN TR/MN : 1 500 Tr/min (4 pôles)	1
1029574	MOT 380VAT E 22KW 1500T *** 180L4 IM3011	MOTEUR 22KW 1500T/MN BRIDE M300 N250 P350 TL18 STANDARD Type 180L4 Diam Arbre: 48 3~400/690V IP55 INDUSTRIE CHIMIQUE	FIXATION : A BRIDES HAUTEUR D'ARBRE EN MM : 180 mm PUISSANCE MOT EN KW : 22 KW TYPE MOTEUR : ETANCHE (IP23....IP65) TENSION MOT : 400/690 V TRIPHASE VITESSE EN TR/MN : 1 500 Tr/min (4 pôles)	1
1029884	MOT 380VAT S 9KW 3000T *** 132M2 IM1001	MOTEUR 9KW 3000T/MN PATTE EEXNAIIT3 Type 132M2 Diam Arbre: 3~400/690V IP55 INDUSTRIE CHIMIQUE	FIXATION : A PATTES HAUTEUR D'ARBRE EN MM : 132 mm PUISSANCE MOT EN KW : 9 KW TYPE MOTEUR : SECURITE AUGMENTEE (EExe) TENSION MOT : 400/690 V TRIPHASE VITESSE EN TR/MN : 3 000 Tr/min (2 pôles)	1
1706501	MOT 400VAT 18,5KW 3000T *** 160L2 IM3001	MOTEUR 18,5KW 3000T/MN BRIDE M300 N250 P350 TL18 STANDARD Diam Arbre:42 3~400/690V IP55 INDUSTRIE CHIMIQUE	FIXATION : A BRIDES HAUTEUR D'ARBRE EN MM : 160 mm PUISSANCE MOT EN KW : 18,5 KW TYPE MOTEUR : ETANCHE (IP23....IP65) TENSION MOT : 400/690 V TRIPHASE VITESSE EN TR/MN : 3 000 Tr/min (2 pôles) BI-VITESSE : NON	1
1029428	MOT 380VAT S 15KW 1500T *** 160L4 IM1001	MOTEUR Type 160L4 15KW 1500T/MN 3~400/690V IP55 PATTE IM1001 EEXNAIIT3 Diam Arbre: 42 INDUSTRIE CHIMIQUE	FIXATION : A PATTES HAUTEUR D'ARBRE EN MM : 160 mm PUISSANCE MOT EN KW : 15 KW TYPE MOTEUR : SECURITE AUGMENTEE (EExe) TENSION MOT : 400/690 V TRIPHASE VITESSE EN TR/MN : 1 500 Tr/min (4 pôles)	1

ARTICLE	DESIGNATION	Texte de commande	Caractéristiques ACLASS	Stock
1719456	MOT 400VAC 5,5KW 3000T 112M2 B34 STANDAR	MOTEUR Type 112M2 5.5KW 3000T/MN 3~400V STANDARD IP55 PATTES et BRIDE / B34 Empattement B : 140 TT :10 M : 165 N : 130 P : 200 Diam Arbre: 28 PE : 2 x M25 INDUSTRIE CHIMIQUE	FIXATION : BRIDES + PATTES HAUTEUR D'ARBRE EN MM : 112,00 mm PUISSANCE EN KW : 5,50 KW TYPE MOTEUR : ETANCHE (IP23....IP65) TENSION MOT : 400/690 V TRIPHASE VITESSE EN TR/MN : 3.000,00 Tr/min VITESSE EN TR/MN : NON	1
1029573	MOT 380VAT E 11KW 1500T *** 160M4 IM3011	MOTEUR 11KW 1500T/MN BRIDE M300 N250 P350 TL18 STANDARD Type 160M4 Diam Arbre: 42 3~400/690V IP55 INDUSTRIE CHIMIQUE	FIXATION : A BRIDES HAUTEUR D'ARBRE EN MM : 160 mm PUISSANCE MOT EN KW : 11 KW TYPE MOTEUR : ETANCHE (IP23....IP65) TENSION MOT : 400/690 V TRIPHASE VITESSE EN TR/MN : 1 500 Tr/min (4 pôles)	1
1039992	MOT 220/380VAT A 2,2KW1500T 100 CEN	Moteur triphasé alternatif EEX"d" Puissance 2.2 kw 1500 Tr/min 4 pôles Moteur carcasse fonte Mode de protection ATEX EEX"D" IIB T4 forme B3 IM1001 Hauteur 100 mm Empattement A/B/c 160/140/63 Arbre D/E 28/60-J6	FIXATION : A PATTES HAUTEUR D'ARBRE EN MM : 100 mm PUISSANCE MOT EN KW : 2,2 KW TYPE MOTEUR : ADF (EExd) TENSION MOT : 230/400 V TRIPHASE VITESSE EN TR/MN : 1 500 Tr/min (4 pôles) BI-VITESSE : NON	2
1029737	MOT 380VAT A 2,2KW 1500T *** 100M4 IM300	MOTEUR 2.2KW 1500T/MN BRIDE M215 N180 P250 TL15 EEXdIIBT5 Type 100M4 Diam Arbre: 28 220V 380VTRI IP55 INDUSTRIE CHIMIQUE	FIXATION : A BRIDES HAUTEUR D'ARBRE EN MM : 100 mm PUISSANCE MOT EN KW : 2,2 KW TYPE MOTEUR : ADF (EExd) TENSION MOT : 230/400 V TRIPHASE VITESSE EN TR/MN : 1 500 Tr/min (4 pôles)	1
1029438	MOT 380VAT E 18,5KW 3000T *** 160L2 IM10	MOTEUR 18.5KW 3000T/MN PATTE STANDARD Type 160L2 Diam Arbre: 42 220V 380VTRI IP55 INDUSTRIE CHIMIQUE MOTEUR 18.5KW 3000T/MN PATTE STANDARD Type 160L2 Diam Arbre: 42 3~400/690V IP55 INDUSTRIE CHIMIQUE	FIXATION : A PATTES HAUTEUR D'ARBRE EN MM : 160 mm PUISSANCE MOT EN KW : 18,5 KW TYPE MOTEUR : ETANCHE (IP23....IP65) TENSION MOT : 230/400 V TRIPHASE TENSION MOT : 400/690 V TRIPHASE VITESSE EN TR/MN : 3 000 Tr/min (2 pôles)	1
1039900	MOT 220/380VAT E 2,2KW1500T 100 USOCO	Puissance 2.2 kw 1500 Tr/min Moteur carcasse fonte Mode de protection IP 55 Hauteur 100 mm Tension 220/380 V Empattement N/M/P 160/130/TL Nous souhaitons un moteur: -Marque SEW-USOCOME -Type : R678V100M4/TF IDENTIQUE aux numéros de série N° 05-11389983120001.06 & 05-12572627010001.08	FIXATION : A BRIDES HAUTEUR D'ARBRE EN MM : 100 mm PUISSANCE MOT EN KW : 2,2 KW TYPE MOTEUR : ETANCHE (IP23....IP65) TENSION MOT : 230/400 V TRIPHASE VITESSE EN TR/MN : 1 500 Tr/min (4 pôles) BI-VITESSE : NON	1

ARTICLE	DESIGNATION	Texte de commande	Caractéristiques ACLASS	Stock
1115692	MOT230/400VAT E 1,5KW1500T 90 LA90ZLB4E	MOTEUR 1,5KW 1500T/mn AVEC PIGNON D'ENTREE ET JOINT PLAT POUR HM2-700 E270 SIEMENS TYPE ZF68 LA90ZLB4E	FIXATION : A BRIDES HAUTEUR D'ARBRE EN MM : 90 mm PUISSANCE MOT EN KW : 1,5 KW TYPE MOTEUR : ETANCHE (IP23....IP65) TENSION MOT : 230/400 V TRIPHASE VITESSE EN TR/MN : 1 500 Tr/min (4 pôles) BI-VITESSE : NON	1
1029872	MOT 380VAT S 7,5KW 1500T *** 132M4 IM300	MOTEUR 7.5KW 1500T/MN BRIDE M265 N230 P300 TL15 EEXNAIIT3 Type 132M4 Diam Arbre: 38 3~400/690V IP55 INDUSTRIE CHIMIQUE	FIXATION : A BRIDES HAUTEUR D'ARBRE EN MM : 132 mm PUISSANCE MOT EN KW : 7,5 KW TYPE MOTEUR : SECURITE AUGMENTEE (EExe) TENSION MOT : 400/690 V TRIPHASE VITESSE EN TR/MN : 1 500 Tr/min (4 pôles)	1
1717206	MOT 400VAC 7,5KW 1500T 132M4 IM3001 STAN	MOTEUR 400VAC 7,5KW 1500T 132M4 IM3001 A BRIDE STANDARD	FIXATION : A BRIDES HAUTEUR D'ARBRE EN MM : 132 mm PUISSANCE MOT EN KW : 7,5 KW TYPE MOTEUR : ETANCHE (IP23....IP65) TENSION MOT : 230/400 V TRIPHASE VITESSE EN TR/MN : 1.500,00 Tr/min BI-VITESSE : NON	1
1029341	MOT 380VAT E 5,5KW 1500T ** 132S4 IM2001	MOTEUR 5.5KW 1500T/MN PATTE ET BRIDE B35 STANDARD Type 132S4 Diam Arbre: 38 3~400/690V IP55 INDUSTRIE CHIMIQUE PRENDRE EN COMPTE LES EMPATTEMENTS DU MOTEUR FICHER JOINT : 1029341 EMPATTEMENTS MOTEUR P2810	FIXATION : BRIDES + PATTES HAUTEUR D'ARBRE EN MM : 132 mm PUISSANCE MOT EN KW : 5,5 KW TYPE MOTEUR : ETANCHE (IP23....IP65) TENSION MOT : 400/690 V TRIPHASE VITESSE EN TR/MN : 1 500 Tr/min (4 pôles)	1
1029575	MOT 380VAT S 5,5KW 1500T*** 132ST4 IM10	MOTEUR 5.5KW 1500T/MN PATTE EEXNAIIT3 Type 132S4 Diam Arbre: 38 3~400/690V IP55 INDUSTRIE CHIMIQUE	FIXATION : A PATTES HAUTEUR D'ARBRE EN MM : 132 mm PUISSANCE MOT EN KW : 5,5 KW TYPE MOTEUR : SECURITE AUGMENTEE (EExe) TENSION MOT : 400/690 V TRIPHASE VITESSE EN TR/MN : 1 500 Tr/min (4 pôles)	1
1029704	MOT 380VAT A 2,2KW 1500T *** 100L4 IM300	MOTEUR 2.2KW 1500T/MN BRIDE M215 N180 P250 TL15 EEXdIIBT4 - TYPE 100L4 - DIAM ARBRE 28 - 220V 380VTRI IP55 INDUSTRIE CHIMIQUE	FIXATION : A BRIDES HAUTEUR D'ARBRE EN MM : 100 mm PUISSANCE MOT EN KW : 2,2 KW TYPE MOTEUR : ADF (EExd) TENSION MOT : 230/400 V TRIPHASE VITESSE EN TR/MN : 1 500 Tr/min (4 pôles) BI-VITESSE : NON	1
1029846	MOT 380VAT S 4KW 1500T *** 112M4 IM3011	MOTEUR 4KW 1500T/MN BRIDE M215 N180 P250 TL15 EEXNAIIT3 Type 112M4 Diam Arbre: 28 220V 380VTRI IP55 INDUSTRIE CHIMIQUE	FIXATION : A BRIDES HAUTEUR D'ARBRE EN MM : 112 mm PUISSANCE MOT EN KW : 4 KW TYPE MOTEUR : SECURITE AUGMENTEE (EExe) TENSION MOT : 230/400 V TRIPHASE VITESSE EN TR/MN : 1 500 Tr/min (4 pôles)	1
1029735	MOT 380VAT S 2,2KW 1500T *** 100L4 IM200	MOTEUR 2.2KW 1500T/MN PATTE EEXNAIIT3 Type 100L4 Diam Arbre: 220V 380VTRI IP55 INDUSTRIE CHIMIQUE BRIDES+PATTES	FIXATION : BRIDES + PATTES HAUTEUR D'ARBRE EN MM : 100 mm PUISSANCE MOT EN KW : 2,2 KW TYPE MOTEUR : SECURITE AUGMENTEE (EExe) TENSION MOT : 230/400 V TRIPHASE VITESSE EN TR/MN : 1 500 Tr/min (4 pôles)	1
1029569	MOT 380VAT E 4KW 1500T *** 112M4 IM2001	MOTEUR 4KW 1500T/MN PATTE/BRIDE M130 N110 P160 TTM8 STANDARD Type 112M4 Diam Arbre: 28 220V 380VTRI IP55 INDUSTRIE CHIMIQUE	FIXATION : BRIDES + PATTES HAUTEUR D'ARBRE EN MM : 112 mm PUISSANCE MOT EN KW : 4 KW TYPE MOTEUR : ETANCHE (IP23....IP65) TENSION MOT : 230/400 V TRIPHASE VITESSE EN TR/MN : 1 500 Tr/min (4 pôles)	1

ARTICLE	DESIGNATION	Texte de commande	Caractéristiques ACLASS	Stock
1009663	MOT 380VAT A 0,55KW 1500TALSTHOM AF1S	MOTEUR ALTERNATIF TRIPHASE ANTIDÉFLAGRANT EEXD IIB T4 DE 0,045 A 4 KW TYPE : AF1S80I PUISSANCE : 0,55 KW VITESSE : 1500 TR/MN TENSION NOMINALE : 220/380V INDICE DE PROTECTION : IP 55 HAUTEUR D'ARBRE : 80 MM EMPATTEMENT : 125 X 100 DIAM ET LG ARBRE : 19 X 40 FIXATION : PATTES CARCASSE :	FIXATION : A PATTES HAUTEUR D'ARBRE EN MM : 80 mm PUISSANCE EN KW : 0,55 kW TYPE MOTEUR : ADF (EExd) TENSION MOT : 230/400 V TRIPHASE VITESSE EN TR/MN : 1 500 Tr/min (4 pôles)	1
1029581	MOT 380VAT S 0,75KW 750T *** 100LK8 IM30	MOTEUR 0.75KW 750T/MN BRIDE M215 N180 P250 TL14 EEXNAIIT3 Type 100L8 Diam Arbre: 28 220V 380VTRI IP55 INDUSTRIE CHIMIQUE	FIXATION : A BRIDES HAUTEUR D'ARBRE EN MM : 100 mm PUISSANCE MOT EN KW : 0,75 KW TYPE MOTEUR : SECURITE AUGMENTEE (EExe) TENSION MOT : 230/400 V TRIPHASE VITESSE EN TR/MN : 750 Tr/min (8 pôles)	1
1029817	MOT 380VAT S 3KW 1500T *** 100L4 IM3001	MOTEUR 3KW 1500T/MN BRIDE EEXNAIIT3 Type 100L4 Diam Arbre: 28 220V 380VTRI IP55 INDUSTRIE CHIMIQUE	FIXATION : A BRIDES HAUTEUR D'ARBRE EN MM : 100 mm PUISSANCE MOT EN KW : 3 KW TYPE MOTEUR : SECURITE AUGMENTEE (EExe) TENSION MOT : 230/400 V TRIPHASE VITESSE EN TR/MN : 1 500 Tr/min (4 pôles)	1
1029661	MOT 380VAT S 0,37KW 1500T *** 80L4 IM300	MOTEUR 0.25KW 1500T/MN BRIDE M115 N95 P140 TL10 STANDARD Type 071L4 Diam Arbre: 14 220V 380VTRI IP55 INDUSTRIE CHIMIQUE	FIXATION : A BRIDES HAUTEUR D'ARBRE EN MM : 80 mm PUISSANCE MOT EN KW : 0,37 KW TYPE MOTEUR : SECURITE AUGMENTEE (EExe) TENSION MOT : 230/400 V TRIPHASE VITESSE EN TR/MN : 1 500 Tr/min (4 pôles)	1
1029685	MOT 380VAT A 0,75KW 1500T *** 80L4 IM103	MOTEUR 0.75KW 1500T/MN PATTE EEXdIIBT4 Type 080L4 Diam Arbre:19 mm 220V/380/VTRI IP55 Boite à Bornes équipée d'un PE M20 INDUSTRIE CHIMIQUE	FIXATION : A PATTES HAUTEUR D'ARBRE EN MM : 80 mm PUISSANCE MOT EN KW : 0,75 KW TYPE MOTEUR : ADF (EExd) TENSION MOT : 230/400 V TRIPHASE VITESSE EN TR/MN : 1 500 Tr/min (4 pôles)	2
1029752	MOT 380VAT 2,2KW 1500T *** 100L4 IM1031	MOTEUR 2.2KW 1500T/MN PATTE V6 IM1031 STANDARD Type 100L4 Diam Arbre: 28mm 220V380VTRI IP55 INDUSTRIE CHIMIQUE	FIXATION : A PATTES HAUTEUR D'ARBRE EN MM : 100 mm PUISSANCE MOT EN KW : 2,2 KW TYPE MOTEUR : ETANCHE (IP23....IP65) TENSION MOT : 230/400 V TRIPHASE VITESSE EN TR/MN : 1 500 Tr/min (4 pôles)	1
1029537	MOT 380VAT E 2,2KW 3000T *** 90L2 IM3001	MOTEUR 2.2KW 3000T/MN BRIDE M165 N130 P200 TL12 STANDARD - TYPE 090L2 - DIAM ARBRE : - 220V 380VTRI IP55 INDUSTRIE CHIMIQUE	FIXATION : A BRIDES HAUTEUR D'ARBRE EN MM : 90 mm PUISSANCE MOT EN KW : 2,2 KW TYPE MOTEUR : ETANCHE (IP23....IP65) TENSION MOT : 230/400 V TRIPHASE VITESSE EN TR/MN : 3 000 Tr/min (2 pôles) BI-VITESSE : NON	1
1029667	MOT 380VAT S 0,37KW 700T *** 90L8 IM1031	MOTEUR 0.37KW 700T/MN PATTE STANDARD Type 090S8 Diam Arbre: 24 220V 380VTRI IP66 INDUSTRIE CHIMIQUE IM1031	FIXATION : A PATTES HAUTEUR D'ARBRE EN MM : 90 mm PUISSANCE MOT EN KW : 0,37 KW TYPE MOTEUR : SECURITE AUGMENTEE (EExe) TENSION MOT : 230/400 V TRIPHASE VITESSE EN TR/MN : 750 Tr/min (8 pôles)	2
1029547	MOT 380VAT E 3KW 3000T *** 100L2 IM1001	MOTEUR 3KW 3000T/MN PATTE STANDARD Type 100L2 Diam Arbre: 220V 380VTRI IP55 INDUSTRIE CHIMIQUE	FIXATION : A PATTES HAUTEUR D'ARBRE EN MM : 100 mm PUISSANCE MOT EN KW : 3 KW TYPE MOTEUR : ETANCHE (IP23....IP65) TENSION MOT : 230/400 V TRIPHASE VITESSE EN TR/MN : 3 000 Tr/min (2 pôles)	1

ARTICLE	DESIGNATION	Texte de commande	Caractéristiques ACLASS	Stock
1029522	MOT 380VAT E 1,5KW 1500T *** 90L4 IM3001	MOTEUR 1.5KW 1500T/MN BRIDE M165 N130 P200 STANDARD Type 090L4 Diam Arbre: 220V 380VTRI IP55 INDUSTRIE CHIMIQUE	FIXATION : A BRIDES HAUTEUR D'ARBRE EN MM : 90 mm PUISSANCE MOT EN KW : 1,5 KW TYPE MOTEUR : ETANCHE (IP23....IP65) TENSION MOT : 230/400 V TRIPHASE VITESSE EN TR/MN : 1 500 Tr/min (4 pôles)	1
1029668	MOT 380VAT S 0,37KW 1000T *** 80L6 IM300	MOTEUR 0.37KW 1000T/MN BRIDE M165 N130 P200 TL12 EEXNAIIT3 Type 080L6 Diam Arbre: 220V 380VTRI IP55 INDUSTRIE CHIMIQUE	FIXATION : A BRIDES HAUTEUR D'ARBRE EN MM : 80 mm PUISSANCE MOT EN KW : 0,37KW TYPE MOTEUR : SECURITE AUGMENTEE (EExe) TENSION MOT : 230/400 V TRIPHASE VITESSE EN TR/MN : 1 000 Tr/min (6 pôles)	1
1029318	MOT 380VAT E 2,2KW 1500T *** 100L4 IM100	MOTEUR 2.2KW 1500T/MN PATTE STANDARD Type 100L4 Diam Arbre: 220V 380VTRI IP55 INDUSTRIE CHIMIQUE	FIXATION : A PATTES HAUTEUR D'ARBRE EN MM : 100 mm PUISSANCE MOT EN KW : 2,2 KW TYPE MOTEUR : ETANCHE (IP23....IP65) TENSION MOT : 230/400 V TRIPHASE VITESSE EN TR/MN : 1 500 Tr/min (4 pôles)	1
1029615	MOT 380VAT S 0,55KW 1500T *** 80L4 IM300	MOTEUR 0.55KW 1500T/MN BRIDE M165 N130 P200 EEXNAIIT3 Type 080L4 Diam Arbre: 19 220V 380VTRI IP55 INDUSTRIE CHIMIQUE	FIXATION : A BRIDES HAUTEUR D'ARBRE EN MM : 80 mm PUISSANCE MOT EN KW : 0,55 KW TYPE MOTEUR : SECURITE AUGMENTEE (EExe) TENSION MOT : 230/400 V TRIPHASE VITESSE EN TR/MN : 1 500 Tr/min (4 pôles)	1
1029475	MOT 380VAT E 0,37KW 1500T *** 71T4 IM360	MOTEUR 0.37KW 1500T/MN BRIDE M85 N70 P105 TTM6 STANDARD Type 63L4 Diam Arbre: 14 220V 380VTRI IP55 INDUSTRIE CHIMIQUE	FIXATION : A BRIDES HAUTEUR D'ARBRE EN MM : 71 mm PUISSANCE MOT EN KW : 0,37 KW TYPE MOTEUR : ETANCHE (IP23....IP65) TENSION MOT : 230/400 V TRIPHASE VITESSE EN TR/MN : 1 500 Tr/min (4 pôles)	1
1029317	MOT 380VAT E 0,55KW 1500T *** 80S4 IM360	MOTEUR 0.55KW 1500T/MN BRIDE M100 N80 P120 TTM6 STANDARD Type 80L4 Diam Arbre: 19 220V 380V	FIXATION : A BRIDES HAUTEUR D'ARBRE EN MM : 80 mm PUISSANCE MOT EN KW : 0,55 KW TYPE MOTEUR : ETANCHE (IP23....IP65) TENSION MOT : 230/400 V TRIPHASE VITESSE EN TR/MN : 1 500 Tr/min (4 pôles)	1
1029967	MOT 380VAT A 45KW 1500T *** 225SM4 IM100	MOTEUR 45KW 1500T/MN PATTE EEXdIIBT4 Type 225M4 Diam Arbre: 60 3~400/690V IP55 INDUSTRIE CHIMIQUE	FIXATION : A PATTES HAUTEUR D'ARBRE EN MM : 225 mm PUISSANCE MOT EN KW : 45 KW TYPE MOTEUR : ADF (EExd) TENSION MOT : 400/690 V TRIPHASE VITESSE EN TR/MN : 1 500 Tr/min (4 pôles)	1
1029461	MOT 380VAT S 37KW 1500T *** 225S4 IM3011	MOTEUR 37KW 1500T/MN BRIDE M400 N350 P450 TL18 EEXNAIIT3 Type 225S4 Diam Arbre: 60 3~400/690V IP55 INDUSTRIE CHIMIQUE	FIXATION : A BRIDES HAUTEUR D'ARBRE EN MM : 225 mm PUISSANCE MOT EN KW : 37 KW TYPE MOTEUR : SECURITE AUGMENTEE (EExe) TENSION MOT : 400/690 V TRIPHASE VITESSE EN TR/MN : 1 500 Tr/min (4 pôles)	1
1039827	MOT 220/380VAT A 132,0KW1500T 315 CEN	Moteur triphasé alternatif EEX"d" Fixation A PATTES 508/457/216 Hauteur d'arbre 315mm Puissance 132 kW Tension 3~400/690V Vitesse 1500tr/min Forme B3 Sens de rotation IND IP55 Classed'isolement E Arbre D80 E170 M6 Refroidissement O	FIXATION : A PATTES HAUTEUR D'ARBRE EN MM : 315 mm PUISSANCE MOT EN KW : 132 KW TYPE MOTEUR : ADF (EExd) TENSION MOT : 400/690 V TRIPHASE VITESSE EN TR/MN : 1 500 Tr/min (4 pôles) BI-VITESSE : NON	1

ARTICLE	DESIGNATION	Texte de commande	Caractéristiques ACLASS	Stock
1039919	MOT 220/380VAT E 1,5KW 600T 132 WEG	Moteur triphasé alternatif ETANCHE Fixation A PATTES Hauteur d'arbre 132mm Puissance 1,5 kW Tension 3~400/690V Vitesse 600tr/min Forme B3 IP55 Classe d'isolement F	FIXATION : A PATTES HAUTEUR D'ARBRE EN MM : 132 mm PUISSANCE MOT EN KW : 1,5 KW TYPE MOTEUR : ETANCHE (IP23....IP65) TENSION MOT : 400/690 V TRIPHASE VITESSE EN TR/MN : 600,00 Tr/min BI-VITESSE : NON	1
1029954	MOT 380VAT A 18,5KW 3000T *** 160L2 IM10	MOTEUR 18.5KW 3000T/MN PATTE EEXdiICT4 Type 160L2 Diam Arbre: 42 3~400/690V IP55 INDUSTRIE CHIMIQUE	FIXATION : A PATTES HAUTEUR D'ARBRE EN MM : 160 mm PUISSANCE MOT EN KW : 18,5 KW TYPE MOTEUR : ADF (EExd) TENSION MOT : 400/690 V TRIPHASE VITESSE EN TR/MN : 3 000 Tr/min (2 pôles)	1
1029576	MOT 380VAT E 15KW 1500T *** 160L4 IM3001	MOTEUR 15KW 1500T/MN BRIDE M300 N250 P350 TL18 STANDARD Type 160L4 Diam Arbre: 3~400/690V IP55 INDUSTRIE CHIMIQUE	FIXATION : A BRIDES HAUTEUR D'ARBRE EN MM : 160 mm PUISSANCE MOT EN KW : 15 KW TYPE MOTEUR : ETANCHE (IP23....IP65) TENSION MOT : 400/690 V TRIPHASE VITESSE EN TR/MN : 1 500 Tr/min (4 pôles)	1
1029549	MOT 380VAT E 3KW 1500T *** 100L2 IM1001	MOTEUR 3KW 1500T/MN PATTE STANDARD Type 100L4 Diam Arbre: 28 220V 380VTRI IP55 INDUSTRIE CHIMIQUE	FIXATION : A PATTES HAUTEUR D'ARBRE EN MM : 100 mm PUISSANCE MOT EN KW : 3 KW TYPE MOTEUR : ETANCHE (IP23....IP65) TENSION MOT : 230/400 V TRIPHASE VITESSE EN TR/MN : 1 500 Tr/min (4 pôles)	1
1029538	MOT 380VAT E 3KW 1500T *** 100L4 IM3001	MOTEUR 3KW 1500T/MN BRIDE M215 N180 P250 TL14 STANDARD TYPE 100L4 - DIAM ARBRE 28 - 220V 380VTRI IP55 INDUSTRIE CHIMIQUE	FIXATION : A BRIDES HAUTEUR D'ARBRE EN MM : 100 mm PUISSANCE MOT EN KW : 3 KW TYPE MOTEUR : ETANCHE (IP23....IP65) TENSION MOT : 230/400 V TRIPHASE VITESSE EN TR/MN : 1 500 Tr/min (4 pôles) BI-VITESSE : NON	1
1039902	MOT 220/380VAT A 2,2KW1500T 100 CEN	Moteur triphasé alternatif EEX"d" Fixation A BRIDES 180/215/TL Hauteur d'arbre 100mm Puissance 2,2 kW Tension 220/380V Vitesse 1500tr/min Groupe 3 T4 Forme V1 IN 9,4/5,4 A Classe d'isolement E Sens de rotation IND IP55	FIXATION : A BRIDES HAUTEUR D'ARBRE EN MM : 100 mm PUISSANCE MOT EN KW : 2,2 KW TYPE MOTEUR : ADF (EExd) TENSION MOT : 230/400 V TRIPHASE VITESSE EN TR/MN : 1 500 Tr/min (4 pôles) BI-VITESSE : NON	1
1029764	MOT 380VAT E 3KW 3000T *** 100L2 IM3001	MOTEUR 3KW 3000T/MN BRIDE M215 N180 P250 TL15 STANDARD Type 100L2 Diam Arbre: 28 220V 380VTRI IP55 INDUSTRIE CHIMIQUE	FIXATION : A BRIDES HAUTEUR D'ARBRE EN MM : 100 mm PUISSANCE MOT EN KW : 3 KW TYPE MOTEUR : ETANCHE (IP23....IP65) TENSION MOT : 230/400 V TRIPHASE VITESSE EN TR/MN : 3 000 Tr/min (2 pôles)	1
1029527	MOT 380VAT E 1,5KW 1500T *** 90L4 IM3001	MOTEUR 1.5KW 1500T/MN BRIDE M165 N130 P200 TL12 STANDARD Type 090L4 Diam Arbre: 24 220V 380VTRI IP55 INDUSTRIE CHIMIQUE	FIXATION : A BRIDES HAUTEUR D'ARBRE EN MM : 90 mm PUISSANCE MOT EN KW : 1,5 KW TYPE MOTEUR : ETANCHE (IP23....IP65) TENSION MOT : 230/400 V TRIPHASE VITESSE EN TR/MN : 1 500 Tr/min (4 pôles)	1

ARTICLE	DESIGNATION	Texte de commande	Caractéristiques ACLASS	Stock
1029689	MOT 380VAT S 1,1KW 3000T *** 80L2 IM1001	MOTEUR 1.1KW 3000T/MN PATTE EEXNAIT3 Type 080L2 Diam Arbre: 19 220V 380V	FIXATION : A PATTES HAUTEUR D'ARBRE EN MM : 80 mm PUISSANCE MOT EN KW : 1,1 KW TYPE MOTEUR : SECURITE AUGMENTEE (EExe) TENSION MOT : 230/400 V TRIPHASE VITESSE EN TR/MN : 3 000 Tr/min (2 pôles)	1
1029596	MOT 380VAT E 1,5KW 1500T *** 90L4 IM3001	MOTEUR FREIN 1.5KW 1500T/MN BRIDE M180 N160 P210 TL12 STANDARD Type 90L4 Diam Arbre: 25 220V 380VTRI IP55 INDUSTRIE CHIMIQUE	FIXATION : A BRIDES HAUTEUR D'ARBRE EN MM : 90 mm PUISSANCE MOT EN KW : 1,5 KW TYPE MOTEUR : ETANCHE (IP23....IP65) TENSION MOT : 230/400 V TRIPHASE VITESSE EN TR/MN : 1 500 Tr/min (4 pôles)	1
1030200	MOT 24VCM E 0,06KW 35T *** MCC24MPFI IM3	MOTO REDUCTEUR 0.06KW 35T/MN BRIDE M85 N45 P100 TL6 STANDARD Type MCC24MPFI Diam Arbre: 11 24VCC TRI IP55 INDUSTRIE CHIMIQUE	FIXATION : A BRIDES PUISSANCE MOT EN KW : < 0,25 KW TYPE MOTEUR : ETANCHE (IP23....IP65) TENSION MOT : < = 110 V CONTINU VITESSE EN TR/MN : 35,00 TR/MIN	2
1029598	MOT 380VAT E 8,8KW 1500T *** 160L4/16 IM	MOTEUR FREIN 8.8KW 1500T/MN PATTE STANDARD Type 160LB Diam Arbre: 3~400/690V IP55 INDUSTRIE CHIMIQUE	FIXATION : A BRIDES HAUTEUR D'ARBRE EN MM : 160 mm PUISSANCE MOT EN KW : 8,8KW TYPE MOTEUR : ETANCHE (IP23....IP65) TENSION MOT : 400/690 V TRIPHASE VITESSE EN TR/MN : 1 500 Tr/min (4 pôles)	1
1719017	MOT 400VAT S 7,9 KW 1500T *** M2BAX112ML	MOTEUR ABB POUR MOTO REDUCTEUR AGITATEUR A262 MOTEUR 7,9KW 1500T/MN BRIDE TYPE 112M4 DIAM. ARBRE: 28 400V 680VTRI IP55 INDUSTRIE CHIMIQUE	FIXATION : A BRIDES HAUTEUR D'ARBRE EN MM : 112,00 mm PUISSANCE MOT EN KW : 7,5 KW TYPE MOTEUR : ETANCHE (IP23....IP65) TENSION MOT : 400/690 V TRIPHASE VITESSE EN TR/MN : 1 500 Tr/min (4 pôles) BI-VITESSE : NON	1
1029473	MOT 380VAT E 0,25KW 1500T CARPANELLI 3M7	MOTO REDUCTEUR 0.25KW 1500T/MN PATTE STANDARD Type 71M4 Diam Arbre: 220V 380VTRI IP55 INDUSTRIE CHIMIQUE	FIXATION : A PATTES HAUTEUR D'ARBRE EN MM : 71 mm PUISSANCE MOT EN KW : 0,25 KW TYPE MOTEUR : ETANCHE (IP23....IP65) TENSION MOT : 230/400 V TRIPHASE VITESSE EN TR/MN : 1 500 Tr/min (4 pôles)	1
1029607	MOT 380VAT A 0,12KW 1500T *** 63L4 IM300	MOTEUR 0.12KW 1500T/MN BRIDE M75 N60 P90 TTM5 EEXdIIBT4 Type 063L4 Diam Arbre: 220V 380VTRI IP55 INDUSTRIE CHIMIQUE	FIXATION : A BRIDES HAUTEUR D'ARBRE EN MM : 63 mm PUISSANCE MOT EN KW : < 0,25 KW TYPE MOTEUR : ADF (EExd) TENSION MOT : 230/400 V TRIPHASE VITESSE EN TR/MN : 1 500 Tr/min (4 pôles)	1
1706522	MOT 400/690V 37KW 1500T 225MM	MOTEUR ELECTRIQUE ASYNCHRONE TRIPHASE A CAGE 37 KW 1500TR/MIN 4 POLES FORME V1 IM3011 MODE PROTECTION ETANCHE IP55 EMPATTEMENT M/N/P 350/400/450 D/E 60/140-M6 HAUTEUR D'ARBRE 225 MM TENSION 400/690 VOLTS GRAISSE TOTAL LICAL EP2	FIXATION : A BRIDES HAUTEUR D'ARBRE EN MM : 225,00 mm PUISSANCE EN KW : 37,00 kW TYPE MOTEUR : ETANCHE (IP23....IP65) TENSION MOT : 400/690 V TRIPHASE VITESSE EN TR/MN : 1 500 Tr/min (4 pôles)	1
1029489	MOT 380VAT E 0,55KW 1500T *** 80L4 IM300	MOTEUR FREIN 0.55KW 1500T/MN BRIDE M115 N95 P140 TL9 STANDARD Type 080L4 Diam Arbre: 220V 380VTRI IP55 INDUSTRIE CHIMIQUE	FIXATION : A BRIDES HAUTEUR D'ARBRE EN MM : 80 mm PUISSANCE MOT EN KW : 0,55 KW TYPE MOTEUR : ETANCHE (IP23....IP65) TENSION MOT : 230/400 V TRIPHASE VITESSE EN TR/MN : 1 500 Tr/min (4 pôles)	1
1029975	MOT 380VAT S 75KW 3000T *** 280S2 IM1001	MOTEUR 75KW 3000T/MN PATTE EEXNAIT3 Type 280S2 Diam Arbre: 3~400/690V IP55 INDUSTRIE CHIMIQUE	FIXATION : A PATTES HAUTEUR D'ARBRE EN MM : 280 mm PUISSANCE MOT EN KW : 75 KW TYPE MOTEUR : SECURITE AUGMENTEE (EExe) TENSION MOT : 400/690 V TRIPHASE VITESSE EN TR/MN : 3 000 Tr/min (2 pôles)	1

ARTICLE	DESIGNATION	Texte de commande	Caractéristiques ACLASS	Stock
1029992	MOT 380VAT E 9,5 / 2KW 1500T/350T FEMM M	MOTEUR FREIN 9.5KW 1500T/MN PATTE STANDARD Type 200LB Diam Arbre: 3~400/690V IP55 INDUSTRIE CHIMIQUE	FIXATION : A BRIDES HAUTEUR D'ARBRE EN MM : 200 mm PUISSANCE MOT EN KW : 9,5/2KW TYPE MOTEUR : ETANCHE (IP23....IP65) TENSION MOT : 400/690 V TRIPHASE VITESSE EN TR/MN : 1500TR / 350 TR/MIN BI-VITESSE : OUI	1
1029978	MOT 380VAT S 90KW 1500T *** 280M4 IM1001	MOTEUR 90KW 1500T/MN PATTE EEXNAIIT3 Type 280M4 Diam Arbre: 75 3~400/690V IP55 INDUSTRIE CHIMIQUE	FIXATION : A PATTES HAUTEUR D'ARBRE EN MM : 280 mm PUISSANCE MOT EN KW : 90 KW TYPE MOTEUR : SECURITE AUGMENTEE (EExe) TENSION MOT : 400/690 V TRIPHASE VITESSE EN TR/MN : 1 500 Tr/min (4 pôles)	1
1030202	MOT 380VAT E 5,5KW 3000T OERLIKON K149F2	MOTO POMPE OERLIKON 5.5KW 3000T/MN BRIDE STANDARD Type K149F2 Diam Arbre: 220V 380VTRI IP55 INDUSTRIE CHIMIQUE	FIXATION : A BRIDES PUISSANCE MOT EN KW : 5,5 KW TYPE MOTEUR : ETANCHE (IP23....IP65) TENSION MOT : 230/400 V TRIPHASE VITESSE EN TR/MN : 3 000 Tr/min (2 pôles)	1
1030207	MOT 380VAT E 3,3KW 1500T *** 4PKAA0012 I	MOTO POMPE ALSTOM 3.3KW 1500T/MN BRIDE STANDARD Type 4KPA 0012 Diam Arbre: 220V 380VTRI IP55 INDUSTRIE CHIMIQUE	FIXATION : A BRIDES PUISSANCE MOT EN KW : 3,3KW TYPE MOTEUR : ETANCHE (IP23....IP65) TENSION MOT : 230/400 V TRIPHASE VITESSE EN TR/MN : 1 500 Tr/min (4 pôles)	1
1029979	MOT 380VAT S 110KW 1500T *** 315S4 IM100	MOTEUR 110KW 1500T/MN PATTE EEXNAIIT3 Type 315S4 Diam Arbre: 3~400/690V IP55 INDUSTRIE CHIMIQUE	FIXATION : A PATTES HAUTEUR D'ARBRE EN MM : 315 mm PUISSANCE MOT EN KW : 110 KW TYPE MOTEUR : SECURITE AUGMENTEE (EExe) TENSION MOT : 400/690 V TRIPHASE VITESSE EN TR/MN : 1 500 Tr/min (4 pôles)	1
1029695	MOT 380VAT S 1,5KW 1500T *** 90L4 IM3001	MOTEUR 1.5KW 1500T/MN BRIDE M165 N130 P200 TL12 EEXNAIIT3 Type 090L4 Diam Arbre: 24 220V 380VTRI IP55 INDUSTRIE CHIMIQUE	FIXATION : A BRIDES HAUTEUR D'ARBRE EN MM : 90 mm PUISSANCE MOT EN KW : 1,5 KW TYPE MOTEUR : SECURITE AUGMENTEE (EExe) TENSION MOT : 230/400 V TRIPHASE VITESSE EN TR/MN : 1 500 Tr/min (4 pôles)	2
1029713	MOT 380VAT E 0,55KW 1500T *** FC80A4 IM3	MOTEUR FREIN 0.55KW 1500T/MN BRIDE STANDARD Type 080L4 Diam Arbre: 220V 380VTRI IP55 INDUSTRIE CHIMIQUE	FIXATION : A BRIDES HAUTEUR D'ARBRE EN MM : 80 mm PUISSANCE MOT EN KW : 0,55 KW TYPE MOTEUR : ETANCHE (IP23....IP65) TENSION MOT : 230/400 V TRIPHASE VITESSE EN TR/MN : 1 500 Tr/min (4 pôles)	1
1029993	MOT 380VAT E 8,8 / 3KW 1500T/450T FEMM M	MOTEUR FREIN 8.8KW 1500T/MN PATTE STANDARD Type 160LB Diam Arbre: 3~400/690V IP55 INDUSTRIE CHIMIQUE	FIXATION : A BRIDES HAUTEUR D'ARBRE EN MM : 160 mm PUISSANCE MOT EN KW : 3 KW TYPE MOTEUR : ETANCHE (IP23....IP65) TENSION MOT : 400/690 V TRIPHASE VITESSE EN TR/MN : 1 500 Tr/min (4 pôles) BI-VITESSE : OUI	1
1040012	MOT 5,5KVAT E 660KW1500T 500 UNELEC	Moteur triphasé alternatif ETANCHE Fixation A PATTES 800/1120/315 Hauteur d'arbre 500mm Puissance 660 kW Tension 3~400/690V Vitesse 1500tr/min Forme B3 IN 87 A Sens de rotation IND IP55 Classe d'isolemenr B Arbre D120 E210 M6 Refroidissement O	FIXATION : A PATTES HAUTEUR D'ARBRE EN MM : 500 mm PUISSANCE EN KW : 660,00 kW TYPE MOTEUR : ETANCHE (IP23....IP65) TENSION MOT : 400/690 V TRIPHASE VITESSE EN TR/MN : 1 500 Tr/min (4 pôles) BI-VITESSE : NON	1

ARTICLE	DESIGNATION	Texte de commande	Caractéristiques ACLASS	Stock
1029553	MOT 380VAT S 5,5KW 1000T *** 132M6 IM101	MOTEUR 5.5KW 1000T/MN PATTE EEXNAIIT3 Type 132M6 Diam Arbre: 3~400/690V IP55 INDUSTRIE CHIMIQUE	FIXATION : A PATTES HAUTEUR D'ARBRE EN MM : 132 mm PUISSANCE MOT EN KW : 5,5 KW TYPE MOTEUR : SECURITE AUGMENTEE (EExe) TENSION MOT : 400/690 V TRIPHASE VITESSE EN TR/MN : 1 000 Tr/min (6 pôles)	1
1029688	MOT 380VAT E 0,75KW 1500T *** 80L4 IM361	MOTEUR 0.75KW 1500T/MN BRIDE M100 N80 P120 TTM6 STANDARD Type 080L4 Diam Arbre: 220V 380VTRI IP55 INDUSTRIE CHIMIQUE	FIXATION : A BRIDES HAUTEUR D'ARBRE EN MM : 80 mm PUISSANCE MOT EN KW : 0,75 KW TYPE MOTEUR : ETANCHE (IP23....IP65) TENSION MOT : 230/400 V TRIPHASE VITESSE EN TR/MN : 1 500 Tr/min (4 pôles)	1
1029904	MOT 380VAT S 11KW 1500T *** 160L4 IM3001	MOTEUR 11KW 1500T/MN BRIDE M300 N250 P350 TL18 EEXdIICT4 Type 160M4 Diam Arbre: 3~400/690V IP55 INDUSTRIE CHIMIQUE	FIXATION : A BRIDES HAUTEUR D'ARBRE EN MM : 160 mm PUISSANCE MOT EN KW : 11 KW TYPE MOTEUR : SECURITE AUGMENTEE (EExe) TENSION MOT : 400/690 V TRIPHASE VITESSE EN TR/MN : 1 500 Tr/min (4 pôles)	2
1717601	CHARIOT + PALAN MANUEL A CHAINE 5 TONNES	- CHARIOT MANUEL A CHAINE 209/05 2N - 5 TONNES 5 METRES CHARGE LOURDE + - PALAN MANUEL HADEF 8 / 12 CMU - 5 TONNES LEV 5 METRES CE MATERIEL SERT A LA MANUTENTION DU GROUPE TOURNANT DES "UV". ***NOTA : FAIRE UNE EPREUVE DE L'ENSEMBLE MONO- RAIL / CHARIOT / PALAN, AVANT CHAQUE UTILISATION DE	HAUTEUR D'ARBRE EN MM : HAUT NON STANDARD	1
1029485	MOT 380VAT E 0,75KW 1500T/18T *** RF77DT	MOTO REDUCTEUR 0.75KW 1500T/MN BRIDE M165 N130 P200 TL11 STANDARD Type RF77DT80N4 Diam Arbre: 220V 380VTRI IP55 INDUSTRIE CHIMIQUE	FIXATION : A BRIDES HAUTEUR D'ARBRE EN MM : 80 mm PUISSANCE MOT EN KW : 0,75 KW TYPE MOTEUR : ETANCHE (IP23....IP65) TENSION MOT : 230/400 V TRIPHASE VITESSE EN TR/MN : 1 500 Tr/min (4 pôles)	1
1029985	MOT 5500VAT S 630KW 1500T *** 450L4 IM10	MOTEUR 630KW 1500T/MN PATTE EEXNAIIT3 TYPE 450L4 DIAM ARBRE: 95 3~400/690V IP55 INDUSTRIE CHIMIQUE	FIXATION : A PATTES HAUTEUR D'ARBRE EN MM : 450 mm PUISSANCE MOT EN KW : 630 KW TYPE MOTEUR : SECURITE AUGMENTEE (EExe) TENSION MOT : 400/690 V TRIPHASE VITESSE EN TR/MN : 1 500 Tr/min (4 pôles)	1
1101283	MOT 230VAT A 7,5KW1500T FEL CD 132 M4	MOTEUR TRIPHASE A CAGE ADF FONTE ATEX FELTEN - TYPE CD 132 M4 7,5KW - 1500T/MN - 3~400/690V - 50HZ IMV3/FF265 - IP55 - CL.F - EEXdeIICT4 1PE ADE 4F M32 - ROULEMENT NU - (CA)	FIXATION : A BRIDES HAUTEUR D'ARBRE EN MM : 132,00 mm HAUTEUR D'ARBRE EN MM : 132 mm PUISSANCE EN KW : 7,50 kW PUISSANCE MOT EN KW : 7,5 KW TYPE MOTEUR : ADF (EExd) TENSION : 220/380V TRIPHASE TENSION MOT : 400/690 V TRIPHASE VITESSE EN TR/MN : 1.500,00 Tr/min VITESSE EN TR/MN : 1 500 Tr/min (4 pôles) BI-VITESSE : NON	1
1029693	MOT 380VAT A 0,55KW 1500T *** 80L4 IM300	MOTEUR 0.55KW 1500T/MN BRIDE M165 N130 P200 TL12 EEXdIICT6 Type 080L4 Diam Arbre: 220V 380VTRI IP55 INDUSTRIE CHIMIQUE	FIXATION : A BRIDES HAUTEUR D'ARBRE EN MM : 80 mm PUISSANCE MOT EN KW : 0,55 KW TYPE MOTEUR : ADF (EExd) TENSION MOT : 230/400 V TRIPHASE VITESSE EN TR/MN : 1 500 Tr/min (4 pôles)	1

ARTICLE	DESIGNATION	Texte de commande	Caractéristiques ACLASS	Stock
1029697	MOT 380VAT 0,55KW 3000T LACEM 80AA FM80	MOTEUR FREIN 0.55KW 3000T/MN BRIDE M130 N110 P160 TL10 STANDARD Type 080LB Diam Arbre: 220V 380VTRI IP55 INDUSTRIE CHIMIQUE	FIXATION : A BRIDES HAUTEUR D'ARBRE EN MM : 80 mm PUISSANCE MOT EN KW : 0,55 KW TYPE MOTEUR : ETANCHE (IP23....IP65) TENSION MOT : 230/400 V TRIPHASE VITESSE EN TR/MN : 3 000 Tr/min (2 pôles)	1
1029525	MOT 380VAT E 1,5KW 1500T *** 90L4 IM3001	MOTEUR 1.5KW 1500T/MN BRIDE M115 N95 P140 TTM8 STANDARD Type 090L4 Diam Arbre: 24 220V 380VTRI IP55 INDUSTRIE CHIMIQUE	FIXATION : A BRIDES HAUTEUR D'ARBRE EN MM : 90 mm PUISSANCE MOT EN KW : 1,5 KW TYPE MOTEUR : ETANCHE (IP23....IP65) TENSION MOT : 230/400 V TRIPHASE VITESSE EN TR/MN : 1 500 Tr/min (4 pôles)	1
1029989	MOTEUR 2600KW 1500T/M 5500V IP55 50HZ	MOTEUR 2600KW 1500T/M 5500V IP55 50HZ CLASSE F POUR COMPRESSEUR PC103-PC123	FIXATION : A PATTES HAUTEUR D'ARBRE EN MM : 630 mm PUISSANCE MOT EN KW : >710 KW TYPE MOTEUR : ETANCHE (IP23....IP65) TENSION MOT : 400/690 V TRIPHASE VITESSE EN TR/MN : 1 500 Tr/min (4 pôles)	1
1029529	MOT 380VAT E 1,5KW 3000T *** 90S2 IM3001	MOTEUR 1.5KW 3000T/MN BRIDE M165 N130 P200 TL12 STANDARD Type 090S2 Diam Arbre: 24 220V 380VTRI IP55 INDUSTRIE CHIMIQUE	FIXATION : A BRIDES HAUTEUR D'ARBRE EN MM : 90 mm PUISSANCE MOT EN KW : 1,5 KW TYPE MOTEUR : ETANCHE (IP23....IP65) TENSION MOT : 230/400 V TRIPHASE VITESSE EN TR/MN : 3 000 Tr/min (2 pôles)	1
1029536	MOT 380VAT E 2,2KW 3000T *** 90L2 IM1001	MOTEUR 2.2KW 3000T/MN PATTE EEXNAIT3 Type 090L2 Diam Arbre: 220V 380VTRI IP55 INDUSTRIE CHIMIQUE	FIXATION : A PATTES HAUTEUR D'ARBRE EN MM : 90 mm PUISSANCE MOT EN KW : 2,2 KW TYPE MOTEUR : ETANCHE (IP23....IP65) TENSION MOT : 230/400 V TRIPHASE VITESSE EN TR/MN : 3 000 Tr/min (2 pôles)	1
1029994	MOT 230/400 VAT E 12,5/6,5KW 160 mm	MOTEUR 2 VITESSES 1500/750tr/min + frein FCPL 54H1D 150Nm ALIM SEPARÉE:US 3~400/690V 0,9A LEVIER DE DESSERAGE A RETOUR AUTO (DLRA)	FIXATION : A PATTES HAUTEUR D'ARBRE EN MM : 160 mm PUISSANCE MOT EN KW : 12,5/6,5KW TYPE MOTEUR : ETANCHE (IP23....IP65) TENSION MOT : 400/690 V TRIPHASE VITESSE EN TR/MN : 1 500 Tr/min (4 pôles) BI-VITESSE : OUI	1
1029996	MOT 380VAT E 18,5KW 1500T/750T *** 200L4	MOTEUR 2 VITESSE 18.5KW 1500/750T/MN PATTE STANDARD Type 200LB Diam Arbre: 55 3~400/690V IP55 INDUSTRIE CHIMIQUE	FIXATION : A PATTES HAUTEUR D'ARBRE EN MM : 200 mm PUISSANCE MOT EN KW : 18,5 KW TYPE MOTEUR : ETANCHE (IP23....IP65) TENSION MOT : 400/690 V TRIPHASE VITESSE EN TR/MN : 1500TR / 750 TR/MIN BI-VITESSE : OUI	1